



# Le Petit Baigneur

Technique de la piscine

**Piscine – Spas – Saunas**  
**Construction – Entretien – Réparation**

---

## Procédures d'hivernage de votre piscine

L'hivernage consiste en une « mise en sommeil » de votre piscine pendant toute la période froide.

Tant que la température de l'eau n'est pas stabilisée en dessous de 12°C, il ne faut pas arrêter votre filtration ni même le traitement de votre eau car les algues et les micros organismes continuent à se développer. L'hivernage total est un arrêt de la filtration, purge, abaissement du niveau de l'eau, traitement de l'eau et couverture du bassin. Cela consiste à :

1. Ajuster le pH entre 7.0 et 7.4 et effectuer une chloration choc deux jours avant l'hivernage (filtration en continu durant 48h)
2. Nettoyer la piscine et enlever toutes les saletés puis effectuer un contre-lavage du filtre.
3. Nettoyer la ligne d'eau à l'aide d'un nettoyeur pour ligne d'eau et/ou une éponge prévue à cet effet.
4. Baisser le niveau d'eau 10 à 15 cm en dessous des bouches de refoulement (les skimmers et prises balais doivent être également hors d'eau) et vidanger toutes les canalisations menant au local technique.

*!!! Attention de ne pas trop baisser le niveau d'eau dans le cas d'une piscine avec liner !!!*

5. Vidanger le pré-filtre de la pompe et purger la pompe et le filtre.
6. Déconnecter, démonter, vidanger et rentrer la pompe à chaleur.
7. Démonter les accessoires (échelle, plongeur, jeux, etc...) et les ranger à l'abri.
8. Stocker le matériel de nettoyage et le robot électrique au sec.
9. Verser du produit d'hivernage dans la piscine tout en faisant le tour afin de bien les répartir dans l'eau ainsi que l'Hypochlorite.
10. Mettre les flotteurs d'hivernage qui doivent être positionnés en diagonale de la piscine ; ils évitent ainsi les poussées de glace et protègent le bassin des effets du gel.
11. Après avoir enlevé les paniers des skimmers, visser un gizzmo dans chaque skimmer, mettre un bouchon d'hivernage dans chaque prise balai et bouche de refoulement.
12. Débrancher l'armoire électrique et installer une bâche ou un filet d'hivernage recouvrant le bassin et les margelles.

**Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.**

Toute l'équipe du *Petit Baigneur*